

AWM Weighing Scales



- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 25.4 mm พร้อมไฟเรืองแสง
- * จานชั่งสแตนเลส 280 x 220 mm
- * Internal Resolution 1/600,000
- * โปรแกรม : Weight Accumulation, Simple counting
- * พลังงาน : Rechargeable battery (6V/4Ah) พร้อม AC adapter 9V/800mA
Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
- * อุปกรณ์เสริม RS-232C ทำงานร่วมกับ Printer, Computer
- * ขนาดตัวเครื่อง : 315 x 300 x 94 mm
- * ผลิตภัณท์ของประเทศไต้หวัน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
AWM-3	3 kg	0.1 g / 0.2 g	280 x 220 mm
AWM-15	15 kg	0.5 g / 1 g	280 x 220 mm
AWM-30	30 kg	1 g / 2 g	280 x 220 mm

ECM Counting Scales



- * ตัวเลข LCD สีดำ 3 จอ พร้อมไฟเรืองแสง
- * จานชั่งสแตนเลส 280 x 220 mm
- * Internal Resolution 1/600,000
- * โปรแกรม : นับจำนวน, Weight Accumulation, Preset tare, Quantity Hi - Low, Limit checking, บันทึกค่าน้ำหนักได้ 10 หน่วย
- * พลังงาน : Rechargeable battery (6V/4Ah) พร้อม AC adapter 9V/800mA
Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
- * อุปกรณ์เสริม RS-232C ทำงานร่วมกับ Printer, Computer
- * ขนาดตัวเครื่อง : 315 x 300 x 94 mm
- * ผลิตภัณท์ของประเทศไต้หวัน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
ECM-3	3 kg	0.1 g / 0.2 g	280 x 220 mm
ECM-3	6 kg	0.2 g / 0.5 g	280 x 220 mm
ECM-15	15 kg	0.5 g / 1 g	280 x 220 mm
ECM-30	30 kg	1 g / 2 g	280 x 220 mm

FATH Weighing Scales



- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 25.4 mm
- * จานชั่งสแตนเลส
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ, นับจำนวน (Simple Counting)
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ผลิตภัณท์ของประเทศไต้หวัน
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
FATH-12	6 kg x 0.2 g , 15 kg x 0.5 g , 30 kg x 1 g	240 x 290 mm
FATH-06V	6 kg x 0.1 g	195 x 195 mm

SP-88RM Price Computing Scales



- * ตัวเลข LED สีแดง สูง 14.0 mm จำนวน 3 จอ มองได้สองด้าน (ผู้ซื้อ, ผู้ขาย)
- * เลือกราคาต่อหน่วย ระหว่าง ต่อ กก. หรือต่อขีด (100 ก.)
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ, คำนวณราคา, ทอนเงิน (ธนบัตรไม่เกิน 500 บาท)
- * จานสแตนเลส 240 x 290 mm
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ผลิตภัณท์ของประเทศไต้หวัน
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

รุ่น	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
SP-88RM	15 kg x 2 g , 30 kg x 5 g	240 x 290 mm

K-type Platform Scales



- * โครงสร้างโลหะ (เหล็กหล่อ)
- * หน้าปัด 2 ด้าน
- * รุ่น K-120W มีล้อหลัง 2 ล้อ สำหรับเข็นเคลื่อนย้าย
- * รุ่น K-150W, K-300W มีล้อหน้า-หลัง 4 ล้อ สำหรับเข็นเคลื่อนย้าย
- * ผลิตภัณท์ของประเทศไต้หวัน
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	แผ่นชั่งน้ำหนัก	ความสูง
K-120W	50 kg	100 g	295 x 390 mm	108 cm
K-120W	100 kg	200 g	295 x 390 mm	108 cm
K-150W	200 kg	500 g	390 x 530 mm	129 cm
K-300W	300 kg	500 g	425 x 635 mm	139 cm

KW Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 60 kg - 3000 kg
- * ตัวเลข LCD 25.4 mm, LED 14.0 mm
- * โปรแกรม : Tare, Hi/Low weight checking
- * ต่อพ่วงกับโหลดเซลล์ได้มากที่สุด 8 ตัว
- * แท่นชั่งน้ำหนักฐาน 301, 302, 303 เป็น Aluminum Alloy
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์เสริม RS-232C ทำงานร่วมกับ printer, computer
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด
- * ผลิตในประเทศไต้หวัน (MADE IN TAIWAN)



รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
KW-301-B	310 x 420 mm	60 kg x 5 g , 150 kg x 10 g	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
KW-302-B	400 x 530 mm	60 kg x 10 g , 150 kg x 10 g	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
KW-303-B	450 x 600 mm	150 kg x 20 g , 300 kg x 20 g	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
KW-302-R	400 x 530 mm	60 kg x 10 g , 150 kg x 10 g	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
KW-303-RL10	450 x 600 mm	150 kg x 20 g , 300 kg x 20 g	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
KW-B LB6080-5H	600 x 800 mm	Max. 300 kg (LC 500 kg)	แท่นรุ่นประหยัดน้ำหนักเบา
KW-B LB6080-1T	600 x 800 mm	Max. 500 kg (LC 1t)	แท่นรุ่นประหยัดน้ำหนักเบา
KW-B PB1010	100 x 100 cm	Max. 1000 kg (LC 2t)	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
KW-B FM1010	100 x 100 cm	Max. 1000 kg (LC 1t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย
KW-B FM1212	120 x 120 cm	Max. 2000 kg (LC 2t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย
KW-B FM1215	120 x 150 cm	Max. 2000 kg (LC 2t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย
KW-B FM1515	150 x 150 cm	Max. 3000 kg (LC 2.5t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย

SW Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 60 kg - 3000 kg
- * ตัวเลข LCD 25.4 mm, LED 14.0 mm
- * โปรแกรม : Tare, Hi/Low weight checking
- * ต่อพ่วงกับโหลดเซลล์ได้มากที่สุด 8 ตัว
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. ผ่าน AC Adapter
- * Optional RS-232C ทำงานร่วมกับ printer, computer
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด
- * ผลิตในประเทศไต้หวัน (MADE IN TAIWAN)



รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
SW-102-B	400 x 530 mm	60 kg x 10 g , 150 kg x 10 g	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
SW-B LB6080-5H	600 x 800 mm	Max. 300 kg (LC 500 kg)	แท่นรุ่นประหยัดน้ำหนักเบา
SW-B LB6080-1T	600 x 800 mm	Max. 500 kg (LC 1t)	แท่นรุ่นประหยัดน้ำหนักเบา
SW-B PB1010	100 x 100 cm	Max. 1000 kg (LC 2t)	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
SW-B FM1010	100 x 100 cm	Max. 1000 kg (LC 1t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย
SW-B FM1212	120 x 120 cm	Max. 2000 kg (LC 2t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย
SW-B FM1215	120 x 150 cm	Max. 2000 kg (LC 2t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย
SW-B FM1515	150 x 150 cm	Max. 3000 kg (LC 2.5t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย

PRR Built-in Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 30 kg - 3000 kg
- * ตัวเลข LED 14.0 mm (0.56 inch)
- * โปรแกรม : น้ำหนักภาชนะเปล่า (Tare weight), น้ำหนักสุทธิ (Net weight)
- * PRR-TE พิมพ์กระดาษ dot matrix หัวพิมพ์ขนาดใหญ่ (ERC-09)
- * ข้อมูลพิมพ์ : วันที่, เวลา, ครั้ง... , น้ำหนักทั้งหมด (Gross weight)
- * แท่นชั่งน้ำหนักฐาน 301, 302, 303 เป็น Aluminum Alloy
- * พลังงาน : AC 220V. 50/60 Hz
- * ผลิตในประเทศไต้หวัน (MADE IN TAIWAN)
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



รุ่น PRR-TD พิมพ์กระดาษ thermal สติกเกอร์

รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
PRR-301 TE	310 x 420 mm	Max. 30, 60, 150 kg	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
PRR-302 TE	400 x 530 mm	Max. 60, 150 kg	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
PRR-303 TE	450 x 600 mm	Max. 300 kg	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
PRR-TE LB6080	600 x 800 mm	Max. 300 - 600 kg (LC 500 kg, 1t)	แท่นรุ่นประหยัดน้ำหนักเบา
PRR-TE PB8080	800 x 800 mm	Max. 300 - 1000 kg (LC 2t)	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PRR-TE PB1010	100 x 100 cm	Max. 1000 kg (LC 2t)	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PRR-TE FM1010	100 x 100 cm	Max. 1000 kg (LC H8C 1t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย
PRR-TE FM1212	120 x 120 cm	Max. 2000 kg (LC H8C 2t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย
PRR-TE FM1215	120 x 150 cm	Max. 3000 kg (LC H8C 2t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย
PRR-TE FM1515	150 x 150 cm	Max. 3000 kg (LC H8C 2.5t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาย

FC-R Counting Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 30 kg - 300 kg
- * ตัวเลข LED สีแดง สูง 0.56 นิ้ว
- * โครงสร้างของแท่นชั่ง เป็นอลูมิเนียม อัลลอย ครอบสแตนเลสด้านบน
- * โปรแกรม : piece counting, preset tare, piece checking alarm, น้ำหนักสะสม ฯลฯ
- * อุปกรณ์เสริม RS232C สำหรับเชื่อมต่อกับ Printer, computer
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ผลิตในประเทศไต้หวัน (MADE IN TAIWAN)
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
FC-301R	310 x 420 mm	30 kg x 5 g , 60 kg / 150 kg x 10 g	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
FC-302R	400 x 530 mm	60 kg / 150 kg x 10 g	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
FC-303R	450 x 600 mm	150 kg x 20 g , 300 kg x 50 g	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส

HS-33 Hanging Scales



- * พิกัดกำลัง 6 kg - 120 kg
- * ตัวเลข LED display สูง 0.56 นิ้ว
- * Aluminum Alloy cases
- * โปรแกรม : Tare, Hold
- * พลังงาน : Rechargeable battery or 220V. AC/DC
- * อุปกรณ์เสริม remote controller
- * ผลิตในประเทศไต้หวัน (MADE IN TAIWAN)
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
- * HS-33 6 kg, 12 kg, 30 kg, (พร้อมงานสแตนเลส)
- * HS-33 60 kg, 120 kg, (พร้อมงานสแตนเลส)

Model	6 kg	12 kg	30 kg
HS-33	2 g	5 g	10 g

Model	60 kg	120 kg
HS-33	20 g	50 g

HB-33 / HC-33 Crane Scales



- * พิกัดกำลัง 600 kg - 10 t
- * ตัวเลข LED display สูง 1.2 นิ้ว
- * Aluminum Alloy cases
- * โปรแกรม : Tare, Hold
- * พลังงาน : Rechargeable battery or 220V., AC/DC
- * Battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60-80 ชม.
- * อุปกรณ์เสริม remote controller, external display, ชุดป้องกันความร้อน
- * ผลิตในประเทศไต้หวัน (MADE IN TAIWAN)
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

Model	600 kg	1 t	2 t	2.5 t
HB-33	0.2 kg	0.5 kg	1 kg	1 kg

Model	3 t	5 t	7.5 t	10 t
HC-33	1 kg	2 kg	5 kg	5 kg

HC-03 / HL-03 Crane Scales



- * พิกัดกำลัง 15 t - 50 t
- * ตัวเลข LED display สูง 1.2 นิ้ว, 2.3 นิ้ว
- * Aluminum Alloy cases
- * โปรแกรม : Tare, Hold
- * พลังงาน : Rechargeable battery or 220V., AC/DC
- * Battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60-80 ชม.
- * อุปกรณ์เสริม remote controller external display, ชุดป้องกันความร้อน
- * ผลิตในประเทศไต้หวัน (MADE IN TAIWAN)
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

Model	15 t	20 t	25 t
HC-03	5 kg	10 kg	10 kg

Model	30 t	50 t
HL-03	10 kg	20 kg



** ระยะห่างที่สามารถถักความร้อนได้			
1000 °C	1.5 เมตร	1200 °C	1.8 เมตร
1400 °C	2 เมตร	1600 °C	2.5 เมตร

DR Crane Scales



- * พิกัดกำลัง 30 - 600 kg
- * ตัวเลข 25.0 mm backlight LCD display
- * ABS plastic housing
- * โปรแกรม : Tare, Hold, Units
- * พลังงาน : AC adapter 9V/800mA, Rechargeable battery (6V/1.3Ah)
- * Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 60 ชม.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน : remote controller
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
- * DR 30 kg x 0.005 kg, 60 kg x 0.01 kg, 150 kg x 0.02 kg
- * DR 300 kg x 0.05 kg, 600 kg x 0.1 kg

Model	30 kg	60 kg	150 kg
DR	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg

Model	300 kg	600 kg
DR	0.05 kg	0.1 kg

TM Crane Scales



- * TM-A พิกัดกำลัง 500 kg - 3 t
- * TM-B พิกัดกำลัง 5 t - 10 t
- * ตัวเลข 1.2 inch LED display
- * Aluminium housing
- * โปรแกรม : Tare, Hold, Change
- * พลังงาน : AC adapter 9V/800mA, Rechargeable battery (6V/10Ah)
- * Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 60 ชม.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน : remote controller
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
- * TM-A 500 kg x 0.1 kg, 1 t x 0.2 kg, 2 t x 0.5 kg, 3 t x 0.5 kg
- * TM-B 5 t x 1 kg, 10 t x 2 kg

Model	500 kg	1 t	2 t	3 t
TM-A	0.1 kg	0.2 kg	0.5 kg	0.5 kg

Model	5 t	10 t
TM-B	1 kg	2 kg

TPS Series Pallet Scales



- * จอภาพ LCD สีดำ สูง 52.0 mm พร้อม Backlight สีฟ้า
- * ตั้งค่าความจำของภาชนะได้ 10 รายการ
- * เปลี่ยนมาตรา kg - lb, แสดงผลน้ำหนัก net - gross
- * EC type approval
- * อุปกรณ์เสริม Built-in Thermal Printer ชนิดพิมพ์ต่อเนื่อง
- * Fork Width : 688 mm (US Version), Fork Length : 1160 mm
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 40 ชม.
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

รุ่น	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	ไม่มี	มี Built in printer
TPS-I-L-2T	2000 kg x 1 g	ไม่มี	Built in printer
TPS-II-L-2T	2000 kg x 1 g	มี	Built in printer

NB / NHB Precision Balances



- * ตัวเลข 16.5 mm Backlight LCD
- * โปรแกรม : Tare, Percentage, Units, Counting, Accumulation
- * พลังงาน : AC adapter 9V/800mA, Rechargeable battery (6V/1.3Ah)
Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 90 ชม.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C ต่อเชื่อมกับ printer, computer
- * อุปกรณ์เสริม Bluetooth Device สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิสัยกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก	
NB	300 g	0.01 g	Ø 120 mm	* พร้อมตุ้มน้ำหนัก
	3000 g	0.1 g	140 x 150 mm	
NHB	300 g	0.005 g	Ø 120 mm	* พร้อมตุ้มน้ำหนัก
	600 g	0.01 g	Ø 120 mm	* พร้อมตุ้มน้ำหนัก
	6000 g	0.1 g	140 x 150 mm	
NHB+	150 g	0.001 g	Ø 120 mm	* พร้อมตุ้มน้ำหนัก
	1500 g	0.01 g	Ø 130 mm	* พร้อมตุ้มน้ำหนัก

T20, T28R, T29 Weighing Scales



- * ตัวเลข 20.0 mm backlight LCD display
- * จานสแตนเลส 190 x 230 mm
- * โปรแกรม : Tare, Units, Auto power off
- * พลังงาน : T20 AC adapter 9V/800mA, ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน (ไม่แถม)
- * พลังงาน : T28R, T29 AC adapter 9V/800mA, Rechargeable battery (6V/4Ah)
Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 120 ชม.
- * รุ่น T20 ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

รุ่น	พิสัยกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
T20	3 kg x 1 g, 6 kg x 2 g, 15 kg x 5 g, 25 kg x 10 g	190 x 230 mm (จอเดียว)
T28R	3 kg x 1 g, 6 kg x 1 g, 15 kg x 1 g	190 x 230 mm (2 จอ หน้า-หลัง)
T29	15 kg x 1 g, Max. 15,000d, LED, Waterproof	190 x 230 mm (จอเดียว)

ATW Weighing Scales



- * Internal resolution : 1/600,000
- * ตัวเลข 24.0 mm backlight LCD display
- * โปรแกรม : Units, Percentage, Simple counting, Check Weighing, Weight Accumulation
- * พลังงาน : AC adapter 9V/800mA, Rechargeable battery (6V/4Ah)
Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 90 ชม.
- * อุปกรณ์เสริม RS-232C ต่อเชื่อมกับ printer, computer
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิสัยกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
ATW	15 kg x 1 g, 30 kg x 2 g	230 x 300 mm (สแตนเลส) มีหน้าฉากพลาสติก กันฝุ่น

QHW Weighing Scales



- * ตัวเลข 24.0 mm backlight LCD display
- * จานสแตนเลส, หน้าฉากพลาสติก กันฝุ่น
- * โปรแกรม : Units, Percentage, Simple counting, Check Weighing, Weight Accumulation
- * พลังงาน : AC adapter 9V/800mA, Rechargeable battery (6V/4Ah)
Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 90 ชม.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C (สำหรับรุ่น รหัสลงท้าย R)
- * พิกัด 30 kg ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิสัยกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
QHW-R	3 kg x 0.1 g, 6 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g, 30 kg x 1 g	230 x 300 mm
QHW-R+	3 kg x 0.05 g, 6 kg x 0.1 g, 15 kg x 0.2 g, 30 kg x 0.5 g	230 x 300 mm
QHW-R++	6 kg x 0.05 g, 15 kg x 0.1 g, 30 kg x 0.2 g	230 x 300 mm

ATP Price Computing Scales



- * จอภาพ backlight LCD สูง 20.0 mm 3 จอ มองได้สองด้าน (ผู้ซื้อ ผู้ขาย)
- * ปุ่มกดใช้งาน 20 ปุ่ม
- * คำนวณราคา, หักน้ำหนักภาชนะ, บันทึกหน่วยราคา 10 รายการ, สละจำนวนเงิน และน้ำหนัก, เงินทอน
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ต่อเชื่อมกับ printer, computer
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

รุ่น	พิสัยกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
ATP	15 kg x 5 g, 30 kg x 10 g	230 x 300 mm (สแตนเลส) มีหน้าฉากพลาสติก กันฝุ่น

OHC Counting Scales



- * Dual Channel - connect to a remote device
- * Internal resolution: 1/600,000
- * ตัวเลข 20.0 mm backlight LCD display
- * จานสแตนเลส, หน้าฉากพลาสติก กันฝุ่น
- * โปรแกรม : Automatic unit weight update, Accumulation, Counting alarm, Pretare, ปุ่มกดใช้งาน 20 ปุ่ม
- * พลังงาน : AC adapter 9V/800mA, Rechargeable battery (6V/4Ah)
Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 90 ชม.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ต่อเชื่อมกับ printer, computer
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิสัยกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
OHC	3 kg x 0.1 g, 6 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g, 30 kg x 1 g	230 x 300 mm
OHC+	3 kg x 0.05 g, 6 kg x 0.1 g, 15 kg x 0.2 g, 30 kg x 0.5 g	230 x 300 mm
OHD	พิสัยกำลัง 3 kg - 30 kg Max 60,000d, LED,	230 x 300 mm

JWP / JWP+ Built-in Printing Weighing Scales



- * ตัวเลข 24.0 mm backlight LCD display
- * จานสแตนเลส 240 x 370 mm
- * Built-in Thermal Printer, กระดาษเทอร์มอลแบบพิมพ์ต่อเนื่อง
- * โปรแกรม : Units, Counting, Check Weighing, Percentage Weighing
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ทำงานร่วมกับ printer, computer ได้
- * พลังงาน : AC adapter 9V/800mA
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
JWP	3 kg x 0.1 g, 6 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g, 30 kg x 1 g	240 x 370 mm
JWP +	3 kg x 0.05 g, 6 kg x 0.1 g, 15 kg x 0.2 g, 30 kg x 0.5 g	240 x 370 mm

JCP+ Built-in Printing Counting Scales



- * ตัวเลข 20.0 mm backlight LCD display 2 ด้าน
- * จานสแตนเลส 240 x 350 mm
- * Built-in Thermal Printer, กระดาษเทอร์มอลแบบพิมพ์ต่อเนื่อง
- * โปรแกรม : Parts Counting, Preset count with alarm, Accumulating, 28 PLUS setup, Unit & tare weight
- * พลังงาน : AC adapter 9V/800mA
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ต่อเชื่อมกับ printer, computer
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
JCP +	6 kg x 0.1 g, 15 kg x 0.2 g, 30 kg x 0.5 g	240 x 350 mm

JSP Price Computing Scales



- * ตัวเลข 20.0 mm หน้าจอ 3 ส่วน LED Display พร้อมไฟเรืองแสงสีขาว
- * จานสแตนเลส : 240 x 370 mm
- * โปรแกรม : Auto unit price clear (เคลียร์ ราคา / หน่วย อัตโนมัติ), Accumulating, Give change (คิดเงินทอน), kg/100g shift (เลือกราคาต่อ kg/100g)
- * Keypad : 25 Keys
- * พลังงาน : AC adapter 12V/500mA , Rechargeable battery (6V/4Ah) Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 70 ชม.
- * อุปกรณ์เสริม : RS-232C สามารถเชื่อมต่อกับ Computer, Label Printer, TPUP Mint Printer
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด

รุ่น	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
JSP	15 kg x 2 g, 30 kg x 5 g, 45 kg x 10 g	240 x 370 mm

EW Platform Scales



- * พิกัดกำลัง 15 kg - 1500 kg
- * ตัวเลข 24.0 mm LED display with Backlight
- * โปรแกรม : Tare, Units, Accumulation (น้ำหนักสะสม)
- * พลังงาน : AC adapter 9V/800mA, Rechargeable battery (6V/4Ah) Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องประมาณ 50 ชม.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ทำงานร่วมกับ printer, computer
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด

รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
EKW-E	300 x 400 mm	30 kg x 0.002 kg 60 kg x 0.005 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส (LC 60 kg)
PEWE	320 x 360 mm	30 kg x 0.002 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส (LC 60 kg)
EEKW-E	400 x 500 mm	150 kg x 0.01 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส (LC 300 kg)
JEWE	500 x 600 mm	150 kg x 0.01 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส (LC 300 kg)
KEWE	500 x 600 mm	300 kg x 0.02 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส (LC 500 kg)
LEWE-150K	600 x 800 mm	150 kg x 0.02 kg	แท่นรุ่นประหยัด น้ำหนักเบา (LC 750 kg)
LEWE-300K	600 x 800 mm	300 kg x 0.02 kg	แท่นรุ่นประหยัด น้ำหนักเบา (LC 750 kg)
LEWE-600K	600 x 800 mm	600 kg x 0.05 kg	แท่นรุ่นประหยัด น้ำหนักเบา (LC 750 kg)
XLEW-E-600K	600 x 800 mm	600 kg x 0.05 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส (LC 1000 kg)
XLEW-E-1200K	600 x 800 mm	1200 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส (LC 2000 kg)
XXLEW-E-1200K	800 x 800 mm	1200 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส (LC 2000 kg)
XXLEW-E-1500K	800 x 800 mm	1500 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส (LC 2000 kg)
EKW-FM1010	100 x 100 cm	Max. 1500 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กสลาย
EKW-FM1212	120 x 120 cm	Max. 1500 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กสลาย
(RAMP) EKW-FM1212	120 x 120 cm	Max. 1500 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กสลาย (มีทางลาดด้านละ 20 cm)
EKW-FM1515	150 x 150 cm	Max. 3000 kg x 0.2 kg	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กสลาย

BW Platform Scales



- * พิกัดกำลัง 15 kg - 1000 kg
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 2 Inch พร้อมไฟเรืองแสง
- * โปรแกรม : Tare, Accumulation, Check weighing, Net/Gross, Counting weighing
- * พลังงาน : Rechargeable battery (6V/4Ah) ใช้งานต่อเนื่อง 90 ชม.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ทำงานร่วมกับ Mini printer, computer ได้

รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
PBW	320 x 360 mm	Max. 30 kg x 0.001 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
CBW	400 x 500 mm	Max. 150 kg x 0.01 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
KBW	500 x 600 mm	Max. 300 kg x 0.02 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
LBW	600 x 800 mm	Max. 600 kg x 0.05/0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
XLBW	600 x 800 mm	Max. 600 kg x 0.05/0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
XXLBW	800 x 800 mm	Max. 1000 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส

BWS Waterproof Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 30 kg - 300 kg
- * จอภาพ LCD สีดำ สูง 2 นิ้ว พร้อมไฟเรืองแสง
- * หัวอ่านสแกนเลส กันน้ำ
- * โปรแกรม : Tare, Accumulation, Check weighing, Net/Gross, Counting weighing
- * พลังงาน : Rechargeable battery (6V/4Ah) ใช้งานต่อเนื่อง 90 ชั่วโมง
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ทำงานร่วมกับ Mini Printer, Computer
- * แท่นชั่งและโหลดเซลล์ ทำจากสแตนเลสทั้งชุด

รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
BWS-3040-30K	300 x 400 mm	30 kg x 0.005 kg	โครงสร้างสแตนเลส ทั้งชุด
BWS-4050-150K	400 x 500 mm	150 kg x 0.02 kg	โครงสร้างสแตนเลส ทั้งชุด
BWS-6080-300K	600 x 800 mm	300 kg x 0.05 kg	โครงสร้างสแตนเลส ทั้งชุด



รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
BWS-FSW1010	100 x 100 cm	MAX. 2000 kg x 0.1 kg	โครงสร้างสแตนเลส ทั้งชุด (LC B8D 0.5t ZEMIC)
BWS-FSW1212	120 x 120 cm	MAX. 2000 kg x 0.2 kg	โครงสร้างสแตนเลส ทั้งชุด (LC B8D 1.0t ZEMIC)
BWS-FSS1212	120 x 120 cm (RAMP)	MAX. 2000 kg x 0.2 kg	โครงสร้างสแตนเลส ทั้งชุด (LC B8D 1.0t ZEMIC)
BWS-FSW1515	150 x 150 cm	MAX. 2000 kg x 0.5 kg	โครงสร้างสแตนเลส ทั้งชุด (LC B8D 2.0t ZEMIC)

T3200P Printing Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 30 kg - 3000 kg
- * ตัวเลข LED สีแดง สูง 0.8 Inch
- * โปรแกรม : Tare, Zero, Unit Kg / Lb, Auto M+
- * ข้อมูลพิมพ์ : วันที่, เวลา, ครึ่งที่., น้ำหนักทั้งหมด (Gross weight), น้ำหนักสุทธิ (Net weight), น้ำหนักภาชนะเปล่า (Tare weight)
- * พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ทำงานร่วมกับ printer, computer ได้
- * มี Build-in thermal Printer
- * ใช้กระดาษความร้อน แบบต่อเนื่อง หน้ากว้าง 57 มม.
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
T3200PB3040	300 x 400 mm	30 kg x 0.001 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
T3200PB4050	400 x 500 mm	60 kg x 0.005 kg / 150 kg x 0.01 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
T3200PB4050S	400 x 500 mm	60 kg x 0.005 kg / 150 kg x 0.01 kg	โครงสร้างสแตนเลส ทั้งชุด
T3200PB5060	500 x 600 mm	150 kg x 0.01 kg / 300 kg x 0.02 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
T3200LB6080	600 x 800 mm	300 kg x 0.05 kg / 600 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
T3200PB8080	800 x 800 mm	300 kg x 0.1 kg / 600 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
T3200PB1010	100 x 100 cm	600 kg x 0.1 kg / 1000 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
T3200FM1010	100 x 100 cm	Max. 2000 kg x 0.1 kg (LC H8C 1t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาวร
T3200FM1212	120 x 120 cm	Max. 2000 kg x 0.2 kg (LC H8C 2t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาวร
(RAMP) T3200FM1212	120 x 120 cm	Max. 2000 kg x 0.2 kg (มีทางลาดด้านละ 20 cm)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาวร
T3200FM1515	150 x 150 cm	Max. 3000 kg x 0.5 kg (LC H8C 2.5t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาวร

PW Printing Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 30 kg - 3000 kg
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 15.0 mm
- * ใช้งานง่าย ปุ่มกดอยู่ด้านหน้า
- * โปรแกรม : check weighing, ฟังก์ชันสะสม, ตั้งค่า hi/Low, animal Scales และสามารถเชื่อมต่อเครื่องได้ 1 เครื่อง
- * Internal resolution 1/600,000
- * พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * มี Build-in mini thermal Printer, สามารถปริ้นรูปแบบบาร์โค้ดได้, กระดาษสติ๊กเกอร์ความร้อนพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 50 x 55 mm
- * สามารถตั้งครีทิส หรือซื้อสินค้าได้ 99 รายการ
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ทำงานร่วมกับ printer, computer ได้
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
PW-PB3040	300 x 400 mm	30 kg x 0.001 kg / 60 kg x 0.002 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PW-PB4050	400 x 500 mm	150 kg x 0.01 kg / 300 kg x 0.02 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PW-PB5060	500 x 600 mm	150 kg x 0.02 kg / 300 kg x 0.05 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PW-LB6080	600 x 800 mm	300 kg x 0.02 kg / 600 kg x 0.05 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PW-PB8080	800 x 800 mm	300 kg x 0.05 kg / 600 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PW-PB1010	100 x 100 cm	1000 kg x 0.1 kg / 1500 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PW-FM1010	100 x 100 cm	Max. 1000 kg x 0.1 kg (LC H8C 1t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาวร
PW-FM1212	120 x 120 cm	Max. 2000 kg x 0.2 kg (LC H8C 2t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาวร
(RAMP) PW-FM1212	120 x 120 cm	Max. 2000 kg x 0.2 kg (มีทางลาดด้านละ 20 cm)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาวร
PW-FM1515	150 x 150 cm	Max. 3000 kg x 0.5 kg (LC H8C 2.5t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถาวร

KC Counting Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 30 kg - 600 kg
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 14.0 mm จำนวน 3 จอ
- * โปรแกรม : check weighing, นับจำนวน, ฟังก์ชันสะสม, ตั้งพิมพ์หลายหน่วยมาตราชั่ง
- * Internal resolution 1/600,000
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ทำงานร่วมกับ printer, computer ได้
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
PKC	320 x 360 mm	Max. 30 kg x 0.001 kg	โครงสร้างอลูมิเนียม ฝาครอบสแตนเลส
CKC	400 x 500 mm	Max. 60 kg x 0.005 kg / Max. 150 kg x 0.01 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
KKC	500 x 600 mm	Max. 150 kg x 0.01 kg / Max. 300 kg x 0.02 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
LKC	600 x 800 mm	Max. 300 kg x 0.05 kg / Max. 600 kg x 0.05 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
XLKC	600 x 800 mm	Max. 600 kg x 0.05 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
XXLK	800 x 800 mm	Max. 300 kg x 0.05 kg / Max. 600 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส

PC Printing Counting Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 30 kg - 3000 kg
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 15.0 mm
- * ใช้งานง่าย ปุ่มกดอยู่ด้านบน
- * โปรแกรม : Auto Unit Weight Update, Counting Alarm
- * มี Build-in mini thermal Printer, สามารถปริ้นรูปแบบบาร์โค้ดได้, กระดาษสติกเกอร์ความร้อนพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 50 x 55 mm
- * สามารถตั้งค่ารหัส หรือชื่อสินค้าได้ 99 รายการ
- * พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS-232C ทำงานร่วมกับ printer, computer ได้
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
PC-PB3236	320 x 360 mm	30 kg x 0.0005 kg / 60 kg x 0.001 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PC-PB3040	300 x 400 mm	30 kg x 0.001 kg / 60 kg x 0.002 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PC-PB4050	400 x 500 mm	150 kg x 0.01 kg / 300 kg x 0.02 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PC-PB5060	500 x 600 mm	150 kg x 0.02 kg / 300 kg x 0.05 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PC-LB6080	600 x 800 mm	300 kg x 0.02 kg / 600 kg x 0.05 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PC-PB6080	600 x 800 mm	300 kg x 0.05 kg / 600 kg x 0.1 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
PC-FM1010	100 x 100 cm	Max. 1000 kg x 0.1 kg (LC H8C 1t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถลาย
PC-FM1212	120 x 120 cm	Max. 2000 kg x 0.2 kg (LC H8C 2t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถลาย
(RAMP) PC-FM1212	120 x 120 cm	Max. 2000 kg x 0.2 kg (มีทางลาดด้านละ 20 cm)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถลาย
PC-FM1515	150 x 150 cm	Max. 3000 kg x 0.5 kg (LC H8C 2.5t x 4 pcs)	โครงสร้างเหล็ก พื้นเหล็กถลาย

TC-P Printing Counting Platform Scales

- * พิกัดกำลัง 30 kg - 300 kg
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 20.0 mm จอ 3 ส่วน, พร้อม Backlight
- * มี Built in Thermal Printer พิมพ์กระดาษแบบต่อเนื่อง
- * โปรแกรม : Auto Unit Weight Update, Counting Alarm
- * แท่นชั่งน้ำหนักเป็น Aluminum Alloy
- * พลังงาน : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์เสริม RS232C ต่อเชื่อมกับเครื่องพิมพ์แยกส่วน, คอมพิวเตอร์
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



รุ่น	แท่นชั่งน้ำหนัก	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	โครงสร้างแท่นชั่ง
PTC-P	320 x 360 mm	30 kg x 0.002 kg / 150 kg x 0.005 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
MTC-P	420 x 520 mm	60 kg x 0.005 kg / 150 kg x 0.01 kg / 300 kg x 0.02 kg	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส

KL-100NX Platform Scales

ผลิตในประเทศไทย



- * พิกัดกำลัง 60 kg - 150 kg
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 42.0 mm, อ่านง่าย ชัดเจน
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Hi/Low weight checking
- * แท่นชั่งน้ำหนักสแตนเลส ขนาด : 37 x 50 cm
- * หัวอ่านมีเสาแสงสแกนเลเซอร์สูงจากพื้นประมาณ 62 cm
- * ความสูงของเครื่องชั่ง 80 cm (โดยประมาณ)
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ " D " 1.5V. 6 ก้อน ใช้งานต่อเนื่องได้ 120 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

Model	60 kg	150 kg
KL-100NX	0 - 30 kg x 5 g 30 - 60 kg x 10 g	0 - 60 kg x 10 g 60 - 150 kg x 20 g

Kubota

SP Beam Mechanic Scale



- * พิกัดกำลัง 100 kg เสากลม เหล็กหล่อ ไม่มีล้อเซ็น
- * พิกัดกำลัง 300, 500 kg เสาเหลี่ยม มีล้อเซ็น
- * พิกัดกำลัง 1000, 2000 kg เสาเหลี่ยม มีล้อเซ็น
- * มีล้อเซ็นเคลื่อนย้าย
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
- * ผลิตกันที่ของประเทศไทย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	แท่นชั่งน้ำหนัก	โครงสร้างเสา	CE	
SP1200	100 kg	50 g	300 x 400 mm	เสากลมเหล็กหล่อ	CE	* ไม่มีเหล็กกัน
SP1202	300 kg	100 g	390 x 580 mm	เสาเหลี่ยม	CE	
SP1203	500 kg	100 g	600 x 650 mm	เสาเหลี่ยม	CE	
SP1204	1000 kg	500 g	740 x 740 mm	เสาเหลี่ยม	CE	
SP1205	2000 kg	500 g	1016 x 1116 mm	เสาเหลี่ยม	CE	* ไม่มีเหล็กกัน

MH Pocket Scales



- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 10.0 mm, blue colored backlight
- * โปรแกรม : Tare, Units
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AAA" 1.5 V. จำนวน 2 ก้อน
- * ห้ามใช้ขั้วชื้อขาย

รุ่น	พิถีพิถัน	ค่าเฉลี่ย	งานชั่งน้ำหนัก
MH-300	300 g	0.01 g	50 x 55 mm

THP Pocket Scales



- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 10.0 mm, blue colored backlight
- * โปรแกรม : Tare, Units (g, oz, ct, ozt, dwt, gm)
- * ปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเกิน 2 - 3 นาที
- * ขนาดของเครื่องชั่ง 140 x 75 x 25 mm
- * น้ำหนักสุทธิ 270 g
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "CR2032" จำนวน 2 ก้อน
- * ห้ามใช้ขั้วชื้อขาย

รุ่น	พิถีพิถัน	ค่าเฉลี่ย	งานชั่งน้ำหนัก
THP-B	500 g	0.1 g	54 x 50 mm

ES-20K-4TS Precision Weighing Scales



- * ตัวเลข LCD 0.8 นิ้ว, ABS Housing
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภายใน
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ห้ามใช้ขั้วชื้อขาย

รุ่น	พิถีพิถัน	ค่าเฉลี่ย	งานชั่งน้ำหนัก
ES-20K-4TS	20 kg	0.1 g	225 x 285 mm

EPS Precision Balances



- * โปรแกรม : Tare, Units
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 14.0 mm, และ Backlight สีฟ้าเรืองแสง
- * ไม่มีตู้ครอบกันลม
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" 1.5 V. จำนวน 4 ก้อน หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C (ไม่มีสายเคเบิล)

รุ่น	พิถีพิถัน	ค่าเฉลี่ย	งานชั่งน้ำหนัก
EPS-202	200 g	0.01 g	๑ 126 mm
EPS-302	300 g	0.01 g	๑ 126 mm
EPS-2001	2000 g	0.1 g	140 x 140 mm
EPS-3001	3000 g	0.1 g	140 x 140 mm

ES-HA Precision Balances



- * โปรแกรม : Tare, Units
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 20.0 mm, และ Backlight สีฟ้าเรืองแสง
- * แกมตู้ครอบกันลม (กระจก เลื่อนได้ สามด้าน)
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" 1.5 V. จำนวน 4 ก้อน หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C สำหรับเชื่อมต่อกับ External display, computer
- * ห้ามใช้ขั้วชื้อขาย

รุ่น	พิถีพิถัน	ค่าเฉลี่ย	งานชั่งน้ำหนัก
ES-150HA	150 g	0.01 g	๑ 116 mm
ES-300HA	300 g	0.01 g	๑ 116 mm
ES-500HA	500 g	0.01 g	๑ 116 mm
ES-1000HA	1000 g	0.01 g	๑ 116 mm
ES-1200HA	1200 g	0.01 g	๑ 116 mm

ES-H Precision Balances



- * โปรแกรม : Tare, Units
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 18.0 mm และ Backlight สีฟ้าเรืองแสง
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" 1.5 V. จำนวน 8 ก้อน หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C สำหรับเชื่อมต่อกับ External display, computer
- * ห้ามใช้ขั้วชื้อขาย

รุ่น	พิถีพิถัน	ค่าเฉลี่ย	งานชั่งน้ำหนัก
ES-2000H	2000 g	0.01 g	๑ 128 mm
ES-3000H	3000 g	0.1 g	175 x 175 mm
ES-6000H	6000 g	0.1 g	175 x 175 mm
ES-8000H	8000 g	0.1 g	175 x 175 mm

SUPER-SS Weighing Scales



- * ตัวเลข LED สีแดง, สูง 0.56 นิ้ว Dual Display
- * Internal Resolution (1/6,000 division)
- * รุ่น SUPER-SS S.S. Housing
- * รุ่น SUPER-SU ABS Housing
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภายใน
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ห้ามใช้ขั้วชื้อขาย

รุ่น	พิถีพิถัน	ค่าเฉลี่ย	งานชั่งน้ำหนัก
SUPER-SS , SUPER-SU	3 kg	0.5 g	190 x 230 mm
SUPER-SS , SUPER-SU	6 kg	1 g	190 x 230 mm
SUPER-SS , SUPER-SU	15 kg	2 g	190 x 230 mm
SUPER-SS , SUPER-SU	30 kg	5 g	190 x 230 mm

BJ30 , BJ30S Weighing Scales



Total protection
เฉพาะรุ่น BJ30, BJ30S
ยางซิลิโคน ป้องกันน้ำ ผ่น เข้าภายในตัวเครื่อง



Ticket printing
เครื่องพิมพ์ไร้สาย พิมพ์ได้ 5 รูปแบบ
พิมพ์ผลน้ำหนักสะสม, พิมพ์น้ำหนัก, พิมพ์ผลรวมทั้งหมด
เลือกได้ 4 ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน)

Tare pedal (อุปกรณ์เสริม)
แป้นกดหักค่าน้ำหนัก (TARE) แยกส่วน



- * รุ่น BJ30 ตัวเครื่องเป็นพลาสติก ABS (IP67)
- * รุ่น BJ30S ตัวเครื่องเป็นสแตนเลส กันน้ำ (IP67)
- * จอภาพ LCD พร้อม Backlight เรืองแสง สีฟ้า
- * โปรแกรม : Auto Hold ล็อคน้ำหนักอัตโนมัติ เลือกได้ 4 ระดับ เพื่อชั่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
- * ตั้งค่า Hi/Low/Ok ในฟังก์ชันการเช็คค่าน้ำหนัก พร้อมสัญลักษณ์เตือน และเสียงร้อง
- * บันทึกค่าน้ำหนักภาษาละวงหน้า 20 รายการ
- * บันทึกค่าน้ำหนักสินค้า สำหรับฟังก์ชันนับจำนวน 100 รายการ
- * อุปกรณ์เสริม : RS232C ทำงานร่วมกับ Computer, Printer และจอที่ 2
- * ตั้งค่าปิดเครื่องอัตโนมัติได้
- * พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. อุปกรณ์เสริม Rechargeable battery
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
BJ30-6 , BJ30S-6	6000 g	0.5 g / 1 g	250 x 197 mm
BJ30-15 , BJ30S-15	15 kg	1 g / 2 g	250 x 197 mm
BJ30-30 , BJ30S-30	30 kg	2 g / 5 g	250 x 197 mm

BJ32 Weighing Scales



Tare pedal (อุปกรณ์เสริม)
แป้นกดหักค่าน้ำหนัก (TARE) แยกส่วน



Ticket printing
เครื่องพิมพ์ไร้สาย พิมพ์ได้ 5 รูปแบบ
พิมพ์ผลน้ำหนักสะสม, พิมพ์น้ำหนัก, พิมพ์ผลรวมทั้งหมด
เลือกได้ 4 ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน)

- * ตัวเครื่องเป็นพลาสติก ABS (ไม่กันน้ำ)
- * จอภาพ LCD พร้อม Backlight เรืองแสง สีฟ้า
- * โปรแกรม : Auto Hold ล็อคน้ำหนักอัตโนมัติ เลือกได้ 4 ระดับ เพื่อชั่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
- * ตั้งค่า Hi/Low/Ok ในฟังก์ชันการเช็คค่าน้ำหนัก พร้อมสัญลักษณ์เตือน และเสียงร้อง
- * บันทึกค่าน้ำหนักภาษาละวงหน้า 20 รายการ, ตั้งค่าปิดเครื่องอัตโนมัติได้
- * บันทึกค่าน้ำหนักสินค้า สำหรับฟังก์ชันนับจำนวน 100 รายการ
- * อุปกรณ์เสริม : RS232C ทำงานร่วมกับ Computer, Printer และจอที่ 2
- * อุปกรณ์เสริม RS232C เชื่อมต่อกับ PR3W (Wireless) ไร้สาย และเชื่อมต่อ (อุปกรณ์เสริม) Relay output และ 0/20 mA analogical output
- * พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. อุปกรณ์เสริม Rechargeable battery
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
BJ32-6	6000 g	0.5 g / 1 g	250 x 197 mm
BJ32-15	15 kg	1 g / 2 g	250 x 197 mm
BJ32-30	30 kg	2 g / 5 g	250 x 197 mm

MISSIL Platform Scales



จอที่ 2
(ขนาดตัวเลข 75 mm)



Ticket printing
เครื่องพิมพ์ไร้สาย พิมพ์ได้ 5 รูปแบบ
พิมพ์ผลน้ำหนักสะสม, พิมพ์น้ำหนัก, พิมพ์ผลรวมทั้งหมด
เลือกได้ 4 ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน)

Tare pedal (อุปกรณ์เสริม)
แป้นกดหักค่าน้ำหนัก (TARE) แยกส่วน



- * พิกัดกำลัง 30 kg - 300 kg (IP 65)
- * ฐานชั่งและคอเสา ทำจากสแตนเลส
- * จอภาพ LCD พร้อม Backlight เรืองแสง สีฟ้า
- * โปรแกรม : Auto Hold ล็อคน้ำหนักอัตโนมัติ
- * เลือกได้ 4 ระดับ เพื่อชั่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
- * ตั้งค่า Hi/Low/Ok ในฟังก์ชันการเช็คค่าน้ำหนัก พร้อมสัญลักษณ์เตือน และเสียงร้อง
- * บันทึกค่าน้ำหนักภาษาละวงหน้า 20 รายการ
- * บันทึกค่าน้ำหนักสินค้า สำหรับฟังก์ชันนับจำนวน ได้ 100 รายการ
- * ค่าน้ำหนักสุดท้าย จะถูกบันทึกไว้
- * อุปกรณ์มาตรฐาน : RS232C, TTL อุปกรณ์เสริม : WiFi, Wireless Wall จอที่ 2
- * อุปกรณ์เสริม RS232C เชื่อมต่อกับ PR3W (Wireless) ไร้สาย และเชื่อมต่อ (อุปกรณ์เสริม) Relay output และ 0/20 mA analogical output
- * พลังงาน : Rechargeable battery พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ภายใน ใช้งานต่อเนื่องอย่างน้อย 40-60 ชม.
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

Model	F1-30	F1-60	F2-60	F2-150	F3-150	F3-300	F4-150	F4-300
พิกัดกำลัง	30 g	60 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg
ละเอียด	5 g	10 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g
แทนชั่ง	400 x 350 mm	500 x 400 mm	600 x 500 mm	800 x 600 mm				

RABBIT Platform Scales



จอที่ 2
(ขนาดตัวเลข 75 mm)

- * พิกัดกำลัง 300 kg - 600 kg
- * เครื่องชั่งพร้อมอุปกรณ์จับ สำหรับลาก - เข็น
- * จอภาพ LCD พร้อม Backlight เรืองแสง สีฟ้า
- * โครงสร้างพ่นเคลือบสี Epoxy ยึดติดแน่น ทนทาน
- * โครงสร้างแทนชั่งอย่างดี แข็งแรงทนทาน
- * ล้อ 2 คู่ขนาดใหญ่ ล้อคู่หลังหมุนไดรอป เคลื่อนย้ายสะดวก
- * บันทึกค่าน้ำหนักภาษาละวงหน้า 20 รายการ
- * บันทึกค่าน้ำหนักสินค้า สำหรับฟังก์ชันนับจำนวน ได้ 100 รายการ
- * ค่าน้ำหนักสุดท้าย จะถูกบันทึกไว้
- * อุปกรณ์เสริม : RS232C , Wireless Printer , Wireless Wall จอที่ 2
- * อุปกรณ์เสริม RS232C เชื่อมต่อกับ PR3W (Wireless) ไร้สาย และเชื่อมต่อ (อุปกรณ์เสริม) Relay output และ 0/20 mA analogical output
- * พลังงาน : Rechargeable battery พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ภายใน ใช้งานต่อเนื่องอย่างน้อย 40-60 ชม.
- * ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	งานชั่งน้ำหนัก
RABBIT-300	300 kg	20 g / 50 g	800 x 600 mm
RABBIT-600	600 kg	50 g / 100 g	800 x 600 mm