

Catalogue 2014-2015

Industrial Scales



PW Analytical Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * Internal Calibration สามารถเลือกเป็น External Cal ได้
- * สามารถกำหนดเวลาเตือนผู้ใช้ทำ Calibrate (ทุก 1 - 24 ชม.)
- * ทักน้ำหนักภายในได้ 100 %
- * Backlit LCD display with dual digits (24 mm high)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ, Counting, Animal รวม 18 มาตรา
- * มีโหมด Percentage, Underhook function - density/specific gravity
- * เลือกแสดงภาษาได้ 4 ภาษา English, French, German, Spanish
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface
- * แสดงวันที่และเวลา
- * พลังงาน : AC Adapter 15 V. (รวมอยู่ในชุด)
- * Auto Power off 1- 9 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน (เลือกได้)
- * ห้ามใช้ขี้จี้



* รับประกัน 2 ปี

* Die Cast Aluminium Housing * มี Passcode

* ตู้กันลมอย่างดี ขนาด 202 x 158 x 215 mm

รุ่น	พิสัยกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
PW254	250 g	0.1 mg	Ø 90 mm

PGW Precision Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * รุ่น " I " Internal Calibration สามารถเลือกเป็น External Cal ได้
- * สามารถกำหนดเวลาเตือนผู้ใช้ทำ Calibrate (ทุก 1 - 24 ชม.)
- * ทักน้ำหนักภายในได้ 100 %
- * Backlit LCD display with dual digits (24 mm high)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting) 18 มาตรา
- * มีโหมด Percentage, Underhook function - density/specific gravity
- * เลือกแสดงภาษาได้ 4 ภาษา English, French, German, Spanish
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface
- * แสดงวันที่และเวลา
- * พลังงาน : AC Adapter 15 V. (รวมอยู่ในชุด)
- * Auto Power off 1- 9 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน (เลือกได้)
- * ห้ามใช้ขี้จี้

รุ่นลงท้ายด้วย " I " Internal Calibration
รุ่นลงท้ายด้วย " E " External Calibration

รุ่น	พิสัยกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
* PGW453e , PGW453i	450 g	0.001 g	140 x 140 mm
* PGW753e , PGW753i	750 g	0.001 g	140 x 140 mm
* PGW603e	600 g	0.001 g	140 x 140 mm
PGW2502e	2500 g	0.01 g	192 x 192 mm
PGW3502e	3500 g	0.01 g	192 x 192 mm
PGW4502e , PGW4502i	4500 g	0.01 g	192 x 192 mm
PGW6002e	6000 g	0.01 g	192 x 192 mm



* รับประกัน 2 ปี

* Die Cast Aluminium Housing * มี Passcode

* แกมตู้ครอบกันลม ขนาด 158 x 158 x 80 mm (เฉพาะรุ่น ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

PGL Economical Precision Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * External Calibration, เซตเดือนผู้ใช้ทำ Calibrate (ทุก 1-24 ชม.)
- * หักน้ำหนักภาชนะได้ 100 %
- * Backlit LCD display with dual digits (24 mm high)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ, Counting, Check Weighing
- * มีโหมด Percentage, Underhook function - density/specific gravity
- * แสดงวันที่และเวลา
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface
- * พลังงาน : AC Adapter 15 V. (รวมอยู่ในชุด), Rechargeable battery 20 ชม.
- * Auto Power off 1-9 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน (เลือกได้)
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



* แกมตู้ครอบกันลม

รุ่น	พิสัยกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
* PGL203	200 g	0.001 g	145 x 125 mm
PGL2002	2000 g	0.01 g	192 x 192 mm
PGL8001	8000 g	0.1 g	192 x 192 mm

* รับประกัน 1 ปี

* Die Cast Aluminium Housing * มี Passcode

* PGL203 แกมตู้ครอบกันลม ขนาด 158 x 158 x 80 mm

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

HCB "Highland" Portable Precision Balances



- * หักน้ำหนักภาชนะได้ 100 %
- * Backlit LCD display (16 mm high)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ, Percentage, Counting
- * พลังงาน : AC Adapter 12 V. (รวมอยู่ในชุด), Rechargeable battery 8-24 ชม.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface, USB Interface
- * Auto Power off 1-9 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน (เลือกได้)
- * น้ำหนักสุทธิ 2.0 kg
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

* Handi-Cal Manual Internal Calibration with Built in Mass
ปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มภายใน หรือเลือกปรับโดยใช้ลูกตุ้มภายนอก



* แกมตู้ครอบกันลม

รุ่น	พิสัยกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
* HCB302	300 g	0.01 g	Ø 120 mm
* HCB602H	600 g	0.01 g	Ø 120 mm
* HCB1002	1000 g	0.01 g	Ø 120 mm
HCB3001	3000 g	0.01 g	Ø 120 mm

* แกมตู้ครอบกันลม

* แกมตู้ครอบกันลม

* รับประกัน 1 ปี

* ABS Plastic Housing

* แกมตู้ครอบกันลม ขนาด 132 mm สูง 100 mm
(สำหรับพิสัย 300 g, 600 g, 1000 g)

CQT "Core" Compact Portable Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * หักน้ำหนักภาชนะได้ 100 %
- * Backlit LCD display (16 mm high)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ (ไม่มี percentage, counting)
- * แกมตู้ครอบกันลม ขนาด 132 mm สูง 100 mm (เฉพาะรุ่น CQT-202)
- * พลังงาน : AC Adapter 12 V. (รวมอยู่ในชุด) หรือ "AA" 6 ก้อน
- * Auto Power off 10-90 วินาที เพื่อประหยัดพลังงาน (เลือกได้)
- * น้ำหนักสุทธิ 900 g
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

* External Calibration ปรับน้ำหนักโดยใช้ลูกตุ้มมาตรฐาน



* แกมตู้ครอบกันลม

* รับประกัน 1 ปี

* ABS Plastic Housing

รุ่น	พิสัยกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
CQT202	200 g	0.01 g	Ø 120 mm
CQT2601	2600 g	0.1 g	Ø 120 mm

WBW Wash Down Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * หน้าจอ LCD สีดำ พร้อมไฟเรืองแสง
- * โปรแกรม : Tare (หักน้ำหนักภาชนะ), Units, Auto power
- * มีเลือกให้ปิดเครื่องอัตโนมัติได้ Auto Power off
- * จานชั่งสแตนเลส
- * ตัวเครื่องทำจากพลาสติก
- * ขนาดตัวเครื่อง : 231 x 153 x 265 mm
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ พร้อม AC Adapter
- * ได้มาตรฐาน IP 66
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย



* รับประกัน 1 ปี

IP 66 RATED FOR WASH DOWN

รุ่น	พิสัยกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
WBW-2	2000 g	0.2 g	173 x 210 mm
WBW-4	4000 g	0.5 g	173 x 210 mm
WBW-8	8000 g	1 g	173 x 210 mm
WBW-16	16 kg	2 g	173 x 210 mm

AQ Mechanical Balances



NEW



ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

- * แดบแม่เหล็กช่วยให้อ่านค่าน้ำหนักได้รวดเร็ว
- * โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานสะดวก
- * ตั้งเซตค่า "0" ได้โดยตัวหมุนปรับ "0"
- * ความแสดงค่าน้ำหนัก อ่านค่าได้ง่าย ตัวเลขเห็นชัดเจน
- * จานชั่งสแตนเลส สามารถยกออกได้ง่าย
- * ภายในฐานเครื่อง สามารถอ่านค่าความถ่วงจำเพาะได้
- * โปรแกรมการทำงาน ชั่งน้ำหนักสุทธิ
- * ชั่งน้ำหนักได้ตัวเครื่อง มีตะขอยกแขน

AQ Technical Specifications

Model	AQ 311S
Maximum Capacity	311 g
Readability	0.01 g
Repeatability (S.D.)	0.02 g
Linearity	0.02 g
Pan Size	100 mm Ø

TBB Mechanical Balances



NEW



ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

อุปกรณ์เสริม

No. 8030 - kensington™ อุปกรณ์ล็อค ทั้งสาย

- * แดบแม่เหล็กช่วยให้อ่านค่าน้ำหนักได้รวดเร็ว
- * โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานสะดวก
- * ตั้งเซตค่า "0" ได้โดยตัวหมุนปรับ "0"
- * ความแสดงค่าน้ำหนัก อ่านค่าได้ง่าย ตัวเลขเห็นชัดเจน
- * จานชั่งทำจากสแตนเลส
- * แดบไม้มอเตอร์อยู่บนฐานเครื่อง
- * มีที่เก็บลูกตุ้มเสริม สำหรับชั่งค่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
- * มีชุดขาตั้ง 3 ขา และภายในฐานเครื่อง สามารถอ่านค่าความถ่วงจำเพาะได้
- * สามารถหัดค่าน้ำหนักภาชนะได้ สำหรับรุ่น TBB 2601T
- * โปรแกรมการทำงาน ชั่งน้ำหนักสุทธิ
- * ชั่งน้ำหนักได้ตัวเครื่อง มีตะขอยกแขน
- * ชั่งหาความหนาแน่นของของเหลว

TBB Technical Specifications

Model	TBB 2610T	TBB 2610S
Maximum Capacity	2610 g	
Readability	0.1 g	
Tare range	225 g	N/A
Repeatability (S.D.)	0.2 g	
Linearity (±)	0.2 g	
Pan Size	152 mm Ø	

General Specifications

Model	AQ	TBB 2610T / TBB 2610S
Units of measurement	Gram (g)	Gram (g)
Calibration	External	External
Display	Graduated beam	Graduated beam
Housing	Aluminium	Aluminium
Overall dimensions (wxhxd)	370 x 300 x 137 mm	505 x 110 x 60 mm
Net weight	1.3 kg	2.7 kg

PMB Moisture Balances



NEW



ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

- * ช่องต่อสัญญาณ USB และช่องต่ออุปกรณ์ Input/output
- * ช่องสัญญาณ RS-232 เชื่อมต่อ Printer, Computer
- * สามารถบันทึกข้อมูลของสินค้า และการตั้งค่าอื่นๆ
- * ตั้งค่าความชื้นได้ 3 ระดับ
- * เริ่มการทดสอบหาความชื้นได้โดยอัตโนมัติ เมื่อฝาเครื่องถูกปิด
- * จานชั่งใช้งานง่าย สะดวก
- * หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ พร้อมแสดงข้อความ
- * โปรแกรมการทำงานเลือกได้ 4 ภาษา (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน) และสามารถพิมพ์ผลข้อมูลในภาษาที่เลือก
- * โปรแกรมการทำงาน ชั่งน้ำหนักสุทธิ
- * โปรแกรมการทำงาน ชั่งวิเคราะห์ความชื้น

อุปกรณ์เสริม

No. 8030 - อุปกรณ์ล็อค ทั้งสาย No. 8023 - เครื่องพิมพ์ Adam
 No. 9028 - สาย RS-232 No. 3584 - กระดาษความชื้น สำหรับเครื่องพิมพ์ Adam
 No. 9304 - สาย USB No. 9061 - แผ่นโปรแกรม AdamDU
 No. 9663 - USB memory stick

Technical Specifications

Model	PMB 53	PMB 202
Maximum Capacity	50 g	200 g
Readability	0.001 g / 0.01 %	0.01 g / 0.05 %
Repeatability (S.D.)	0.002 g / 0.05 % (10 g Sample)	0.02 g / 0.2 % (10 g Sample)
Pan Size	90 mm Ø	

General Specifications

Weighing Units	Gram (g), Percent Moisture (% M), Percent Solids (% S), Percent Moisture / dry bases (ATRO % M), Percent Solids / dry bases (ATRO % S)
typical stabilisation time	4 secs
Interface	USB Host, USB I/O, Bi-directional RS-232
Internal Memory	Up to 99 test results / 49 programmable user settings for configuration
External Memory	External memory available with USB drive for additional configurations and store test results
Calibration	Automatic External
Heating Element	Single 400W halogen heater 50 °C to 160 °C selectable in 1 °C steps
Heating Options	Standard (one step) Step - up to 3 temp settings ramp
Display	Backlit LCD display with dual digits and capacity tracker, 24 mm high digits
Power supply	Power cord, factory set for 115VAC or 230VAC 50/60hz
Operating temperature	0 °C - 40 °C
Overall dimensions (LxWxH)	250 x 360 x 185 mm
Net weight	6 kg

WFK-150 Wash Down Platform Scales



- * จอภาพ LCD 40.0 mm สีดำ พร้อมไฟเรืองแสง
- * โปรแกรม : (TARE) หักค่าน้ำหนักภาษาชนะได้, (HOLD) ล็อคค่าน้ำหนัก, (UNIT) เลือกหน่วยซึ่ง g, kg, lb, oz, lb : oz, N
- * โครงสร้างหัวอ่านสแตนเลส เกรด 304 (ไม่เป็นสนิม) กันน้ำ กันฝุ่น
- * หัวอ่านได้มาตรฐาน IP 66
- * แท่นชั่งและส่วนรับน้ำหนักทำจากสแตนเลส IP 67 เกรด 304 (ไม่เป็นสนิม) กันน้ำ กันฝุ่น
- * หัวอ่านมีเสาสแตนเลส ยกสูงจากพื้น ประมาณ 75 cm
- * RS232C Interface เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (ไม่แถมสาย Cable)
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ 6 V. ชาร์จไฟได้ หรือ AC/DC Adapter 12 V.

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	แท่นชั่งน้ำหนัก
WFK-150	150 kg	10 g	400 x 500 mm

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

AE402 Waterproof Platform Scales



- * จอภาพขนาดใหญ่ LCD 40.0 mm สีดำ พร้อมไฟเรืองแสง
- * หัวอ่านสแตนเลส มาตรฐาน IP 66
- * โปรแกรม : Hold (ล็อคค่าน้ำหนัก), Parts Counting (ชั่งนับจำนวน), Percentage Weighing (ชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์), Check Weighing (เช็คค่าน้ำหนัก ; มีไฟ LED สี LOW / OK / HI), Animal / Dynamic Weighing (ชั่งน้ำหนักสัตว์เลี้ยง)
- * Auto-sleep function (ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องได้)
- * เลือกหน่วยซึ่ง : kg, g, lb, oz, lb : oz, Newtons
- * แท่นชั่งและส่วนรับน้ำหนักทำจากสแตนเลส
- * ช่องสัญญาณ RS-232C เชื่อมต่อกับ Computer, Printer (สำหรับเครื่องชั่ง)
- * พลังงาน : Rechargeable Batter ผ่าน AC Adapter ใช้งานต่อเนื่อง 60-90 ชม.

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	แท่นชั่งน้ำหนัก
AE402 TS3040	30 kg	5 g	300 x 400 mm
AE402 TS4050	150 kg	20 g	400 x 500 mm
AE402 TS6080	300 kg	50 g	600 x 800 mm

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

GK-Series Platform Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * จอภาพ LCD 20.0 mm สีดำ พร้อมไฟเรืองแสง
- * โปรแกรม : (TARE) หักค่าน้ำหนักภาษาชนะได้, Parts Counting (ชั่งนับจำนวน), Check Weighing (เช็คค่าน้ำหนัก ; มีไฟ LED สี LOW/OK/HI), Pre-set Counting (ตั้งค่านับชิ้นงาน พร้อมมีเสียงเตือน), Animal / Dynamic Weighing (ชั่งน้ำหนักสัตว์เลี้ยง), Accumulation (หาค่าน้ำหนักสะสม, ตั้งค่านับที่และเวลาได้), Auto-sleep function (ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องได้), (UNIT) เลือกหน่วยซึ่ง : kg, g, lb, oz, lb : oz
- * แท่นชั่งโครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
- * หัวอ่านมีเสาสูงจากพื้น ประมาณ 75 cm
- * RS232C Interface เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (สำหรับเครื่องชั่ง)
- * พลังงาน : Rechargeable batter ใช้งานต่อเนื่อง 60-90 ชม. ผ่าน AC Adapter (อยู่ด้านในตัวเครื่อง)

รุ่น	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	แท่นชั่งน้ำหนัก	โครงสร้างแท่นชั่ง
GK-PB3040	30 kg x 1 g	300 x 400 mm	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
GK-PB4050	60 kg x 5 g, 150 kg x 10 g	400 x 500 mm	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
GK-PB5060	150 kg x 10 g, 300 kg x 20 g	500 x 600 mm	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
GK-LB6080	300 kg x 50 g, 500 kg x 50 g	600 x 800 mm	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
GK-PB8080	600 kg x 100 g	800 x 800 mm	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส
GK-PB1010	1000 kg x 100 g	100 x 100 cm	โครงสร้างเหล็ก ฝาครอบสแตนเลส

ADAM

CS-B Price Computing Scales



- * ตัวเลข LCD สูง 15.0 mm หน้าจอ 3 ส่วน พร้อมไฟเรืองแสงสีเขียว
- * จานชั่งสแตนเลส : 300 x 230 mm
- * โปรแกรม : Tare (หักค่าน้ำหนักภาษาชนะ), เลือกราคาต่อหน่วย kg, Accumulating (รวมราคาสะสมทั้งหมด), Clear (ลบข้อมูลที่บันทึกไว้), Change (คิดเงินทอน), บันทึกราคา 7 ข้อมูล
- * ตัวเลข 0-9 คีย์ข้อมูลราคา
- * เตือนเมื่อชั่งน้ำหนักเกินพิกัด และเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- * พลังงาน : AC/DC 220V. หรือแบตเตอรี่ "D" 1.5V 3 ก้อน
- * ขนาดเครื่องชั่ง : 320 x 335 x 103 mm
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
CS-B	30 kg	5 g	300 x 230 mm

HT Precision Balance

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 13.5 mm (ไม่มี backlight)
- * โปรแกรม : Tare, Low Battery indication
- * มาตราชั่ง : g, oz, ozt, lb, tola, etc
- * จานชั่งพลาสติก (ยกออกไม่ได้)
- * ขนาดของเครื่องชั่ง : 195 x 136 x 44 mm
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AAA" 1.5 v. จำนวน 4 ก้อน
- * ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 5 นาที
- * อุปกรณ์เสริม : A/C adapter 6 V. / 300mA

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
HT-500	510 g	0.1 g	132 x 130 mm
HT-5000	5100 g	1 g	132 x 130 mm

EK-I Precision Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข LCD สีดำ 16.0 mm พร้อม Backlight สีเขียวเรืองแสง
- * โปรแกรม : Tare, Units
- * พลังงาน : A/C Adapter
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C สำหรับเชื่อมต่อกับ External display, computer
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
EK-300I	300 g	0.01 g	Ø 110 mm
EK-3000I	3000 g	0.1 g	133 x 170 mm

FX- I, FX-IWP Precision Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข Vacuum Fluorescent Display (VFD)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
- * Auto Power off 10 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน
- * มีโหมด Animal Weighing, Underhook function
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface (พร้อมซอฟต์แวร์ WINCT)
- * พลังงาน : AC Adapter 11V. (รวมอยู่ในชุด)

- * แกมตู้ครอบกันลม
- * แกมตู้ครอบกันลม

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
* FX-200I	220 g	0.001 g	Ø 130 mm
* FX-300I	320 g	0.001 g	Ø 130 mm
FX-2000I	2200 g	0.01 g	Ø 150 mm
FX-3000I	3200 g	0.01 g	Ø 150 mm
FX-3000GD	3200 g	0.01 g	Ø 150 mm
* FX-2000IWP	2200 g	0.01 g	Ø 150 mm
* FX-3000IWP	3200 g	0.01 g	Ø 150 mm

* ผ่านการตรวจรับรองจากห้องวัดแล้ว

- * IP65 กันฝุ่น, กันน้ำ
- * IP65 กันฝุ่น, กันน้ำ

GF, GX Precision Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข Vacuum Fluorescent Display (VFD)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
- * มีโหมด Animal Weighing, Underhook function
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface (พร้อมซอฟต์แวร์ WINCT)
- * พลังงาน : AC Adapter 11V. (รวมอยู่ในชุด)

อุปกรณ์เสริม

- External display
- ตู้กันลม ใบเล็ก, ใบใหญ่

**GX - ปรับน้ำหนักแบบ Internal

- * แกมตู้ครอบกันลม
- * แกมตู้ครอบกันลม

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
GF-300	310 g	0.001 g	128 x 128 mm
GX-600	610 g	0.001 g	128 x 128 mm (Internal Cal.) **
GF-1000	1100 g	0.001 g	128 x 128 mm
GX-1000	1100 g	0.001 g	128 x 128 mm (Internal Cal.) **
GF-3000	3100 g	0.01 g	165 x 165 mm
GF-6100	6100 g	0.01 g	165 x 165 mm
GX-6100	6100 g	0.01 g	165 x 165 mm (Internal Cal.) **

HR, GR Analytical Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



HR-200

GR-200

- * ตัวเลข Vacuum Fluorescent Display (VFD)
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
- * มีโหมด Animal Weighing, Underhook function เชื่อมต่อ Computer
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface
- * พลังงาน : AC Adapter 11V. (รวมอยู่ในชุด)
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

แกม : Software "WIN CT" เชื่อมต่อ Computer

**GR - ปรับน้ำหนักแบบ Internal

- * แกมตู้ครอบกันลม
- * แกมตู้ครอบกันลม

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
HR-200	210 g	0.1 mg	Ø 85 mm
GR-200	210 g	0.1 mg	Ø 85 mm (Internal Cal.) **

EM Platform Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * จอ LCD สีดำ ตัวเลข 26.0 mm พร้อม Backlight สีขาวเรืองแสง
- * โปรแกรม : RE-ZERO เคลียร์หน้าจอเป็น "ศูนย์" หรือหักค่าน้ำหนักภาชนะ, HOLD, UNIT, COUNTING (นับจำนวนชิ้นงาน)
- * หน้าจอแสดง NET (ค่าน้ำหนักสุทธิ)
- * Battery indicator (ค่าพลังงานแบตเตอรี่)
- * Auto Power off 5 นาที เพื่อประหยัดพลังงาน
- * แท่นชั่งโลหะโครมสแตนเลส
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C สำหรับเชื่อมต่อกับ External display, computer
- * พลังงาน : A/C Adapter or Rechargeable battery

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	แท่นชั่งน้ำหนัก
EM-60KL	60 kg	5 g	400 x 500 mm
EM-150KL	150 kg	10 g	400 x 500 mm



T32XW Wash Down Platform Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * จอภาพ LCD 25.0 mm สีดำ และสามารถปรับเงยได้
- * หักค่าน้ำหนักภาชนะได้เต็มพิกัดกำลังของแต่ละรุ่น
- * รับน้ำหนักเกินได้ถึง 200 % ของพิกัดแต่ละรุ่น
- * Loadcell มาตรฐาน IP 67 กันความชื้นได้
- * แท่นชั่งสแตนเลสทั้งชุด
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface (ไม่แถมสาย Cable)
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ 6 V. ชาร์จไฟได้ หรือ AC/DC Adapter 9 V.

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	แท่นชั่งน้ำหนัก
T32XW TS3040	30 kg	5 g	300 x 400 mm
T32XW TS4050	150 kg	20 g	400 x 500 mm
T32XW TS6080	300 kg	50 g	600 x 800 mm

DEFENDER Platform Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข LCD สูง 25.0 mm
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
- * Loadcell มาตรฐาน IP 67
- * แท่นชั่งโครมสแตนเลส เสาค้ำเครื่องชั่งเหล็กพ่นสีดำอย่างดี (เฉพาะรุ่น D31P)
- * พลังงาน : AC adapter , Rechargeable battery ใช้ต่อเนื่องไม่เกิน 100 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน RS232C Interface
- * รุ่น D31P150BL ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด

รุ่น	พิกัดกำลัง x ค่าละเอียด	แท่นชั่งน้ำหนัก
D31P150BL	60 kg x 5 g , 150 kg x 10 g	42 x 55 cm (เหล็ก)
D23P150EL	60 kg x 5 g , 150 kg x 10 g	40 x 50 cm (เหล็ก)
T31PB4050	60 kg x 5 g , 150 kg x 10 g	40 x 50 cm (เหล็ก)
T31PB4252	60 kg x 5 g , 150 kg x 10 g	42 x 52 cm (อลูมิเนียม)
T31PB5060	60 kg x 5 g , 150 kg x 10 g	50 x 60 cm (เหล็ก)

Scout Pro Series

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข LCD Large LCD display
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
- * มีโหมด Animal Weighing , Underhook function
- * อุปกรณ์เสริม RS232C Interface
- * พลังงาน : AC Adapter V. (รวมอยู่ในชุด)
- * รุ่น SPS202 ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัดแล้ว

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
SPS 202	200 g	0.01 g	Ø 120 mm
SPS 402	400 g	0.01 g	Ø 120 mm
SPS 2001	2000 g	0.1 g	14.2 x 16.5 mm
SPS 4001	4000 g	0.1 g	14.2 x 16.5 mm

Pioneer Series Balances

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข LCD Large LCD display
- * โปรแกรม : Tare, Units อื่นๆ รวมถึงนับจำนวน (Counting)
- * พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. โดยผ่าน Adapter
- * PA4102 ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัดแล้ว

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
PA2102	2100 g	0.01 g	Ø 180 mm
PA4102	4100 g	0.01 g	Ø 180 mm
PA413	410 g	0.001 g	Ø 120 mm
PA214	210 g	0.1 mg	Ø 90 mm

- * แอมป์ครอบกันลม
- * แอมป์ครอบกันลม

NV NAVIGATOR BALANCES

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



NEW

- * หน้าจอ LED สีแดง มองเห็นชัดเจน
- * หน่วยชั่งน้ำหนัก : g, kg, lb, oz, oz, lb, oz, ct %
- * โปรแกรม : Tare, Zero, Weighing, Percent Weighing, Parts Counting,
- * Display Hold, Check Weight, Accumulation (สะสมน้ำหนักได้)
- * ระบบ Touchless Sensors (ไม่ต้องกด หรือ สัมผัส ปุ่ม Tare, Zero)
- * ตัวเลขกลับมาที่ "0" ในเวลาเพียง 1 วินาที
- * ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
- * ตัวล็อกโหลดเซลล์ ป้องกันความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย
- * พลังงาน : AC Adaptor หรือ ถ่านไฟฉาย "AA" จำนวน 4 ก้อน

รุ่น	NV 212/2
พิถีถั่งน้ำหนัก	210 g
ค่าเฉลี่ย	0.01 g
จานชั่งน้ำหนัก	Ø 120 mm

NVL, NVT NAVIGATOR BALANCES

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



NEW

- * หน้าจอ LED สีแดง มองเห็นชัดเจน
- * หน่วยชั่งน้ำหนัก : g, kg, lb, oz, oz, lb, oz, ct %
- * โปรแกรม : Tare, Zero, Weighing, Percent Weighing, Parts Counting,
- * Display Hold, Check Weight, Accumulation (สะสมน้ำหนักได้)
- * ระบบ Touchless Sensors (ไม่ต้องกด หรือ สัมผัส ปุ่ม Tare, Zero)
- * ตัวเลขกลับมาที่ "0" ในเวลาเพียง 1 วินาที
- * ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
- * ตัวล็อกโหลดเซลล์ ป้องกันความเสียหายขณะเคลื่อนย้าย
- * พลังงาน : AC Adaptor หรือ ถ่านไฟฉาย "AA" จำนวน 4 ก้อน

รุ่น	พิถีถั่งน้ำหนัก	ค่าเฉลี่ย	จานชั่งน้ำหนัก
NVL 2101/2	2100 g	0.1 g	194 x 203 mm
NVL 20000/2	20 kg	1 g	194 x 203 mm
NVT 6000/2	6000 g	1 g	174 x 230 mm

VALOR Weighing Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



NEW

- * ตัวเลข LCD สีดำ (Backlight สีฟ้าอ่อน) มองเห็นชัดเจน
- * จานชั่งสเตนเลส ขนาด 250 x 180 มิลลิเมตร
- * หน่วยชั่งน้ำหนัก g, kg, oz, lb
- * โปรแกรม : Tare, Zero, Weighing, Check Weight, Accumulation (สะสมน้ำหนักได้)
- * ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม. หรือเลือกใช้ไฟฟ้านะแสงสลับ 220 V.

รุ่น	พิถีถั่งน้ำหนัก	ค่าเฉลี่ย	จานชั่งน้ำหนัก
V11P 3	3 kg	0.5 g	250 x 180 mm
V11P 6	6 kg	1 g	250 x 180 mm
V11P 15	15 kg	2 g	250 x 180 mm
V11P 30	30 kg	5 g	250 x 180 mm

1122 Kitchen Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ABS plastic housing
- * จานชั่ง ถอดออกได้
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย

รุ่น	พิถีถั่งน้ำหนัก	ค่าเฉลี่ย
1122 - 500	500 g	2 g
1122 - 1000	1 kg	5 g
1122 - 2000	2.25 kg	10 g

1579 Professional - Mini Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 12.0 mm (Backlit สีฟ้า)
- * โปรแกรม : Tare, Units
- * พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 73 x 63 mm
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "CR2032" จำนวน 2 ก้อน
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย

รุ่น	พิถีถั่งน้ำหนัก	ค่าเฉลี่ย
1579	200 g	2 g

KD-811 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข LCD สีดำ
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภาษา
- * Auto power off 3 นาที
- * ขนาดของเครื่องชั่ง : 192 x 170 x 24 mm
- * จานชั่งสเตนเลส : 180 x 170 mm
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "CR 2032" 3 โวลต์ จำนวน 1 ก้อน (แถมแบตเตอรี่)

รุ่น	พิถีถั่งน้ำหนัก	ค่าเฉลี่ย
KD-811	5 kg	1 g

KD-200 Weighing Scales

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * ตัวเลข LCD สีดำ
- * จานสเตนเลส 179 x 179 mm
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภาษา
- * Auto power off 3 นาที
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" 1.5 โวลต์ จำนวน 4 ก้อน , AC/DC adapter 6 V. (ไม่แถมแบตเตอรี่ และ Adapter)
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด

รุ่น	พิถีถั่งน้ำหนัก	ค่าเฉลี่ย
KD-200-100	1 kg	1 g
KD-200-200	2 kg	2 g
KD-200-500	5 kg	5 g

KD-321 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิทัล

ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



- * พิกัดน้ำหนักสูงสุด 3000 g
- * ตัวเลข LCD สีดำ
- * โปรแกรม : TARE (หักน้ำหนักภาษา), Micro Mode (เปลี่ยนค่าเฉลี่ย), UNIT (เปลี่ยนหน่วยชั่ง g / oz / ml / fl oz), Auto power off 3 นาที
- ** ฟังก์ชันชั่งน้ำหนักทั่วไป ใช้หน่วย (g, oz)
- ** ฟังก์ชันชั่งน้ำหนักเฉพาะของเหลว - น้ำ, นม ใช้หน่วย (ml, fl, oz)
- * ขนาดของเครื่องชั่ง : 210 x 150 x 34.5 mm
- * จานชั่งขนาดสเตนเลสสีเหลี่ยม : 145 x 145 mm
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน (แถมแบตเตอรี่)

รุ่น	0-300 g	300-1500 g	1500-3000 g
KD-321	0.1 g	0.5 g	1 g

Kitchen Scales

- * ABS plastic housing
- * จานชั่ง ยกออกได้
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย



รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
KCC - 500	500 g	2 g
KCC - 1000	1 kg	5 g
KCC - 2000	2 kg	10 g



รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
KCQ - 2000	200 g	2 g



รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
KCT - 1000	1 kg	5 g
KCT - 2000	2 kg	10 g

EK3052 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิทัล



- * ขามพลาสติก ขาวขุ่น ปริมาตรความจุ 2.5 L
- * ตัวเลข LCD สีดำ
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ นาฬิกา ตั้งเวลาเตือน และอุณหภูมิดิจิทัล
- * Auto power off 3 นาที
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "Alkaline" 9 โวลต์ ก้อนสี่เหลี่ยม จำนวน 1 ก้อน
- * บรรจุภัณฑ์ : 1 กล่องใหญ่ บรรจุ 12 เครื่อง
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
EK3052	5 kg	1 g
(11 lb x 0.05 oz)		

* ไม่รับประกัน ถ้าเครื่องชั่งถูกน้ำ, ของเหลว, ตกแตก, ชำรุด

EK8150 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิทัล



- * พื้นที่ยกวางสินค้าเป็นสแตนเลส
- * พื้นที่ยกน้ำหนัก : 19.2 x 17.2 x 2.8 cm
- * ตัวเลข LCD สีดำ พร้อมปุ่มสัมผัส UNIT, ON/OFF, ZERO
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ นาฬิกา ตั้งเวลาเตือน และอุณหภูมิดิจิทัล
- * Auto power off 3 นาที
- * พลังงาน : CR2032 ลิเทียมแบตเตอรี่ 1 ก้อน
- * บรรจุภัณฑ์ : 1 กล่องใหญ่ บรรจุ 12 เครื่อง
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
EK8150	5 kg	1 g
(11 lb x 0.05 oz)		

* ไม่รับประกัน ถ้าเครื่องชั่งถูกน้ำ, ของเหลว, ตกแตก, ชำรุด

EK8350 เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิทัล



- * พื้นที่ยกวางสินค้าเป็นสแตนเลส
- * พื้นที่ยกน้ำหนัก : 21.7 x 19.2 x 3.1 cm
- * ตัวเลข LCD สีดำ พร้อมปุ่มสัมผัส UNIT, ON/OFF, ZERO/TARE
- * โปรแกรม : หักน้ำหนักภาชนะ นาฬิกา ตั้งเวลาเตือน และอุณหภูมิดิจิทัล
- * Auto power off 3 นาที
- * พลังงาน : CR2032 ลิเทียมแบตเตอรี่ 1 ก้อน
- * บรรจุภัณฑ์ : 1 กล่องใหญ่ บรรจุ 12 เครื่อง
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
EK8350	5 kg	1 g
(11 lb x 0.05 oz)		

* ไม่รับประกัน ถ้าเครื่องชั่งถูกน้ำ, ของเหลว, ตกแตก, ชำรุด

EK2151H เครื่องชั่งสูตรอาหาร ระบบดิจิทัล



- * ขามสแตนเลส ใส่ น้ำ นม ของเหลว
- * สี : แดง, ดำ
- * ตัวเลข LCD 14 mm สีดำ (White LCD Backlight)
- * โปรแกรม : (ZERO) หักน้ำหนักภาชนะ, (MODE) เปลี่ยนหน่วยชั่ง g, ml
- * Auto power off 2 นาที
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AAA" 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย

* ไม่รับประกัน ถ้าเครื่องชั่งถูกน้ำ, ของเหลว, ตกแตก, ชำรุด

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
EK2151H	5 kg	1 g

EK9325 เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิทัล



- * ตัวเลข LCD สูง 24.5 mm, อ่านง่าย ชัดเจน
- * มาตราชั่ง : g (กรัม), ml (มิลลิกรัม)
- * โปรแกรม : Z/T (เคลียร์ค่าหน้าจอบนศูนย์ หรือหักน้ำหนักภาชนะ), T-SET (ตั้งค่า วันที่ เวลา), Low Battery, Overload Indication
- * นาฬิกา ตั้งเวลาเตือน อุณหภูมิ ความชื้น
- * จำนวนชั่งพลาสติก : 165 x 165 mm
- * ขนาดของเครื่องชั่ง : 238 x 182 x 19 mm
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AAA" 2 ก้อน
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย

* ไม่รับประกัน ถ้าเครื่องชั่งถูกน้ำ, ของเหลว, ตกแตก, ชำรุด

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
EK9325	10 kg	1 g

EI-01S เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิทัล



- * ตัวเลข LCD สูง 18 mm, อ่านง่าย ชัดเจน
- * มาตราชั่ง : g (กรัม), ml (มิลลิกรัม)
- * โปรแกรม : HOLD ล็อคค่าหน้าจอบนศูนย์, ZERO เคลียร์ค่าหน้าจอบนศูนย์, Piece Counting, Low Battery, Overload Indication
- * จำนวนชั่งพลาสติก : 155 x 155 mm (จานชั่งยกออกได้)
- * ขนาดของเครื่องชั่ง : 225 x 155 x 45 mm
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AAA" 2 ก้อน
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย

* ไม่รับประกัน ถ้าเครื่องชั่งถูกน้ำ, ของเหลว, ตกแตก, ชำรุด

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
EI-01S	3 kg	0.5 g

EL-10 เครื่องชั่งน้ำหนัก อเนกประสงค์



- * ชั่งน้ำหนักพกพา อเนกประสงค์ เช่น กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ
- * ตัวเลข LCD สีดำ สูง 0.44" (11.3 mm)
- * โปรแกรม : ZERO/TARE (หักน้ำหนักภาชนะ), Low Battery
- * ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน 2 นาที
- * ขนาดของเครื่องชั่ง : 13 x 3 mm
- * มีสายคล้อง สำหรับห้อยชั่งสิ่งของ (ยาวประมาณ 25 cm)
- * สี : เทาดำ
- * พลังงาน : CR2032 ลิเทียมแบตเตอรี่ 1 ก้อน
- * ห้ามใช้ชั่งชื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด
EL-10	50 kg	50 g

FD-type Platform Scales

- * ฐานซึ่งเป็น เหล็กหล่อ
- * ส่องหน้าปัด
- * มีล้อเข็นเคลื่อนย้าย
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	แขนชั่งน้ำหนัก	ความสูง
FD - 50	50 kg	100 g	300 x 400 mm	100 cm
FD - 100	100 kg	200 g	300 x 400 mm	100 cm
FD - 150	150 kg	500 g	300 x 400 mm	115 cm



CAMRY®

CDR Weighing Scales



- * ตัวเลข LED สีส้ม สูง 0.56 นิ้ว
- * จานสแตนเลส มีหน้าปกพลาสติก กันฝุ่น
- * โปรแกรม : ทักน้ำหนักขณะ, Auto Stand By 2 seconds
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * อุปกรณ์มาตรฐาน Standard RS232C พร้อมสาย Cable
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
CDR-3	3 kg	0.1 g	218 x 260 mm
CDR-6	6 kg	0.5 g	218 x 260 mm
CDR-15	15 kg	1 g	218 x 260 mm
CDR-30	30 kg	1 g	218 x 260 mm

DRC Counting Scales



- * หน้าจอ 3 จอ อ่านง่าย ชัดเจน , ความละเอียด 1/30,000
- * LCD Display ขนาดทั้งหมด 79 x 64 mm
- * จานสแตนเลส มีหน้าปกพลาสติก กันฝุ่น
- * โปรแกรม : นับจำนวน, Tare (หักน้ำหนักขณะ), Stand By โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน 2 วินาที
- * อุปกรณ์มาตรฐาน Standard RS232C พร้อมสาย Cable
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
DRC-3	3 kg	0.1 g	218 x 260 mm
DRC-6	6 kg	0.2 g	218 x 260 mm
DRC-15	15 kg	0.5 g	218 x 260 mm
DRC-30	30 kg	1 g	218 x 260 mm

FEJ-A Precision Balances



- * ตัวเลข LCD สีดำ พร้อม Backlight เรืองแสง สีเขียว
- * โปรแกรม : Tare, Low Battery indication
- * จานชั่งสแตนเลส (ติดฟิล์มสีขาวกันรอย)
- * พลังงาน : แบตเตอรี่ "AA" 1.5 V. จำนวน 4 ก้อน
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. (Adapter 12 V. / 150mA)
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
FEJ-600A	600 g	0.1 g	145 x 145 mm
FEJ-1500A	1500 g	0.1 g	145 x 145 mm
FEJ-5000A	5000 g	1 g	145 x 145 mm

BNP Weighing Scales



- * ตัวเลข LCD สีดำ พร้อม Backlight เรืองแสง สีเขียว
- * โปรแกรม : นับชิ้นงาน, TARE (หักน้ำหนักขณะ), HOLD (ล็อกค่าน้ำหนัก), ZERO (เคลียร์ค่าน้ำหนักเป็นศูนย์)
- * จานชั่งสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 116 mm
- * อุปกรณ์มาตรฐาน Standard RS232C
สามารถเชื่อมต่อ (จอที่ 2 : อุปกรณ์เสริม)
- * พลังงาน : ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. ผ่าน A/C Adapter
- * ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
BNP-300	300 g	0.01 g	Ø 116 mm
BNP-600	600 g	0.01 g	Ø 116 mm
BNP-1000	1000 g	0.01 g	Ø 116 mm

HPS Price Computing Scales



- * ตัวเลข LED สีส้ม สูง 14.0 mm จำนวน 3 จอ
- * จอมองได้สองด้าน (ผู้ซื้อ, ผู้ขาย)
- * จานสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 315 mm สูง 25 mm
- * โปรแกรม : ราคาต่อหน่วย, ราคารวม, น้ำหนัก
- * พลังงาน : Rechargeable battery ใช้งานต่อเนื่องได้ 60 ชม.
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.
- * ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด

รุ่น	พิกัดกำลัง	ค่าละเอียด	จานชั่งน้ำหนัก
HPS015	15 kg	5 g	Ø 315 mm